

BOMBAS AUTOCEBANTES DE ENGRANAJES

Serie W

CARACTERÍSTICAS

- Bombas volumétricas autocebantes de engranajes helicoidales, aptas para el bombeo de líquidos viscosos sin sólidos en suspensión, gasóleo y todo tipo de aceites.
- Montadas con motores normalizados totalmente estándar. Pueden también suministrarse con motores antideflagrantes, antiexplosivos o a eje libre.
- Construcción en fundición gris, con ejes y engranajes en acero tratado.
- Conexiones de aspiración e impulsión in-line.
- Extremadamente silenciosas.
- Altura máxima de aspiración: 5 m. con válvula de pie.
- Temperatura máxima de trabajo: 130°C
- Protección: IP55.

- Todos los modelos incorporan válvula de seguridad de presión regulable que evita el retorno al tanque.
- Conectadas en paralelo con la bomba del quemador las convierte en grupos a presión para la alimentación de calderas en casas unifamiliares.



TIPO	l/h	Bars (máx.)	CV	R.P.M.	VOLTAJE	AMP.	BOCAS	KG
W 20	20	6	0,08	1450	1*220	0,95	3/8"	4
					3*220/380	0,6 / 0,35		
W 30	30	6	0,08	1450	1*220	0,95	3/8"	4
					3*220/380	0,6 / 0,35		
W 70	70	6	0,08	1450	1*220	0,95	3/8"	4
					3*220/380	0,6 / 0,35		
W 100	100	6	0,08	1450	1*220	0,95	3/8"	4
					3*220/380	0,6 / 0,35		
W 250	250	10	0,33	1450	1*220	2,4	3/8"	9
					3*220/380	1,7 / 1		
W 500	500	10	0,50	1450	1*220	3,2	3/4"	10
					3*220/380	2,1 / 1,2		
W 1000	1000	10	1	1450	1*220	5,7	1"	15
					3*220/380	3,6 / 2,1		
W 1600	1600	6	1	1450	1*220	5,7	1"	15
					3*220/380	3,6 / 2,1		
W 1700	1700	10	1,4	1450	3*220/380	5,3 / 3,1	1"	17
W 2500	2500	10	2	950	3*220/380	7,3 / 4,2	1 1/4"	40
W 3500	3500	10	3	1450	3*220/380	9,9 / 5,7	1 1/4"	40
W 5000	5000	10	4	1450	3*220/380	12,6 / 7,3	1 1/4"	42