

GRUPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO

Serie GW

CARACTERÍSTICAS

- Grupos a presión de gasóleo que equipan bombas de engranajes autocebantes.
- Montados sobre panel metálico zincado y con bandeja de recogida de goteo.
- Provistos de filtro en aspiración, manómetro y presostato de doble acción con seguridad y rearme manual incorporado, que para el grupo en el caso de fugas o falta de combustible.
- Los grupos DOBLES equipan un cuadro eléctrico con protección y maniobra alternada entre las bombas. También vacuómetro que indica las incidencias en el circuito de aspiración y válvula de seguridad de escape conducido, independientemente de la que lleva la bomba.
- Protección: IP55
- Altura máxima de aspiración: 5 m. con válvula de pie.
- Diseño compacto y elegante, al quedar todo el mecanismo carenado.
- Muy silenciosos y sin vibraciones.



SIMPLES

TIPO	l/h	Bars	CV	R.P.M.	BOCAS	KG	VOLTAJE	AMP.
GWS 20	20	1 - 6	0,08	1450	3/8"	17	1*220	0,95
GWS 30	30	1 - 6	0,08	1450	3/8"	17	1*220	0,95
GWS 70	70	1 - 6	0,08	1450	3/8"	17	1*220	0,95
GWS 100	100	1 - 6	0,08	1450	3/8"	17	1*220	0,95
GWS 200	200	1 - 6	0,33	1450	3/8"	23	3*220/380	0,6 / 0,35
							1*220	2,4
GWS 500	500	1 - 6	0,50	1450	3/4"	24	3*220/380	1,7 / 1
							1*220	3,2
							3*220/380	2,1 / 1,2

Dimensiones: 425 x 333 x 215 (ancho x alto x fondo)

DOBLES

TIPO	l/h	Bars	CV	R.P.M.	BOCAS	KG	VOLTAJE	AMP.
GWD 20	20	1 - 6	2x0,08	1450	3/8"	32	1*220	0,95
GWD 30	30	1 - 6	2x0,08	1450	3/8"	32	1*220	0,95
GWD 70	70	1 - 6	2x0,08	1450	3/8"	32	3*220/380	0,6 / 0,35
							1*220	0,95
GWD 100	100	1 - 6	2x0,08	1450	3/8"	32	3*220/380	0,6 / 0,35
							1*220	0,95
GWD 200	200	1 - 6	2x0,33	1450	3/8"	38	3*220/380	0,6 / 0,35
							1*220	2,4
GWD 500	500	1 - 6	2x0,50	1450	3/4"	40	3*220/380	1,7 / 1
							1*220	3,2
							3*220/380	2,1 / 1,2

Dimensiones: 770 x 500 x 215 (ancho x alto x fondo)